

Scheda tecnica :


# **EP 20 INOX**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Specifiche tecniche		Metrico	
1.1	Costruttore	Manitou	
1.2	Nome modello	EP 20 Inox	
1.3	Tipo di alimentazione	Elettrico	
1.4	Tipo di operatore	Integrativo	
1.5	Portata massima	2000 kg	
1.6	Baricentro del carico	600 mm	
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	952 mm	
1.9	Interasse	1379 mm	
Weight		482 kg	
2.1	Peso		
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)	1077 kg / 1405 kg	
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto	337 kg / 145 kg	
Pneumatici		Copertura	
3.1	Tipo di ruote	230 x 70	
3.2	Dimensioni ruote anteriori		
3.3	Dimensioni ruote posteriori	82 x 68	
3.4	Ruote opzionali (dimensioni)	100 x 40	
3.5.2	Numero di ruote motrici / ruote anteriori / di ruote posteriori	1x + 2 / 4	
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	435 mm	
3.7	Ruota posteriore	365 mm	
Dimensions		87 mm	
4.15	Altezza delle forche in posizione abbassata		
4.19	Lunghezza totale	1752 mm	
4.20	Lunghezza al piano forche	601 mm	
4.21	Larghezza	684 mm	
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	45 mm x 179 mm x 1150 mm	
4.25	Larghezza forche	544 mm	
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	40 mm	
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	2007 mm	
4.35	Raggio di sterzata	1560 mm	
4.4	Lift	125 mm	
4.9	Altezza del timone fino a min.	870 mm	
4.9	Altezza massima del timone	1320 mm	
Performance		5 km/h / 5 km/h	
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)		
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)	0.02 m/s / 0.03 m/s	
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)	0.04 m/s / 0.02 m/s	
5.7	Pendenza superabile - con carico / senza carico	10 % / 25 %	
5.10	Freno di servizio	Elettromagnetico	
5.11	Freno stazionamento	Sblocco tramite maniglia	
Motore		1.20 kW	
6.1	Potenza del motore di traslazione (S2 60 min)		
6.2	Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15%	1 kW	
6.3	Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B	
6.4	Batteria / Capacità batteria	24 V / 180 Ah	
6.5	Peso batteria (+/- 5%)	180 kg	
Varie		AC	
8.1	Tipo di unità motrice		
8.4	Livello medio della rumorosità all' orecchio del conduttore misurata/garantita	< 75 dB	

## EP 20 Inox - Disegno quotato





# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Sede centrale**

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes