


Scheda tecnica :


# EP 22 PFR 9



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Specifiche tecniche		Metrico	
1.1	Costruttore	Manitou	
1.2	Nome modello	EP 22 PFR 9	
1.3	Tipo di alimentazione	Elettrico	
1.4	Tipo di operatore	Ambito di applicazione	
1.5	Portata massima	2200 kg	
1.6	Baricentro del carico	600 mm	
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	894 mm	
1.9	Interasse	1496 mm	
<b>Weight</b>			
2.1	Peso	630 kg	
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)	1247 kg / 1583 kg	
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto	425 kg / 205 kg	
<b>Pneumatici</b>			
3.1	Tipo di ruote	Copertura	
3.2	Dimensioni ruote anteriori	1 x (230 x 75)	
3.3	Dimensioni ruote posteriori	4 x ( 82 x 68)	
3.4	Ruote opzionali (dimensioni)	2 x (120 x 50)	
3.5.2	Numero di ruote motrici / ruote anteriori / di ruote posteriori	1x + 3 / 4	
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	435 mm	
3.7	Ruota posteriore	365 mm	
<b>Dimensions</b>			
4.15	Altezza delle forche in posizione abbassata	85 mm	
4.19	Lunghezza totale	1855 mm	
4.20	Lunghezza al piano forche	705 mm	
4.21	Larghezza massima - Ruote singole	688 mm	
4.21	Larghezza	688 mm	
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	45 mm x 175 mm x 1150 mm	
4.25	Larghezza forche	540 mm	
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	40 mm	
4.34	Corridoi di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	2685 mm	
4.35	Raggio di sterzata	2250 mm	
4.4	Lift	125 mm	
4.9	Altezza del timone fino a min.	1024 mm	
4.9	Altezza massima del timone	1276 mm	
<b>Performance</b>			
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)	8.50 km/h / 9 km/h	
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)	0.02 m/s / 0.03 m/s	
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)	0.05 m/s / 0.04 m/s	
5.7	Pendenza superabile - con carico / senza carico	12 % / 20 %	
5.10	Freno di servizio	Elettromagnetico	
5.11	Freno stazionamento	Sblocco tramite maniglia	
<b>Motore</b>			
6.1	Potenza del motore di traslazione (S2 60 min)	1.70 kW	
6.2	Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15%	2 kW	
6.3	Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C	No	
6.4	Batteria / Capacità batteria	24 V / 270 Ah	
6.5	Peso batteria (+/- 5%)	245 kg	
<b>Varie</b>			
8.1	Tipo di unità motrice	AC	
8.4	Livello medio della rumorosità all'orecchio del conduttore misurata/garantita	< 70 dB	
	Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia	2.50 m/s <sup>2</sup>	

## EP 22 PFR 9 - Disegno quotato





# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes